



Seite 1 von 2  
Stand: 08.09.2011

## Allgemeine Beschreibung

---

Einzigartige flüssige Folie. Schwarzer, matter Look und Schutz für Autofelgen.

Im Set erhältlich, bestehend aus:

- 4 x 400 ml Felgenfolie Spraydosen ausreichend für 4 Felgen (Sichtbereich) und Ausbesserungsmöglichkeit
- Fächerschablone



## Produktmerkmale

---

- neuer Look
- Schutz
- waschanlagenfest (Textil, Normalwäsche)
- langlebig
- wiederablösbar

## Einsatzbereiche

---

Felgenfolie zur Felgenbeschichtung.

## Gebrauchsanweisung

---

### Vorraussetzungen

- Oberfläche muss frei von trennenden Substanzen sein.
- Verarbeitungstemperatur ca. 20 °C.

### 4 Schritte zum Ergebnis

1. Vor dem Gebrauch Dosen gut schütteln.
2. Fächerschablone (Sie können, wie im Video gezeigt, hierfür Visitenkarten nutzen) in die Felge einsetzen.
3. Gleichmäßig im Kreuzverfahren aus ca. 15 cm Entfernung aufsprühen.
4. 3 Schichten auftragen, jede Schicht ca. 5 Minuten trocknen lassen – Gesamttrocknungszeit 60 Minuten.



Seite 2 von 2  
Stand: 08.09.2011

### Anwendungstipps

- Damit das Ventil nicht verklebt, Dose nach dem Gebrauch auf den Kopf stellen und solange sprühen, bis nur noch Gas entweicht.
- Felgen im abmontierten Zustand besprühen.
- Felgenfolie nicht auf andere Bauteile am Fahrzeug auftragen.

### Zusätzliche technische Produktdaten

- Trocknungszeit: 60 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: großer Temperaturbereich (-30°C - +80°C)
- Witterungs- und UV-beständig: 3 - 5 Jahre
- beständig gegen: Salze, Säuren, Öle, Fette
- frei von Silikon

### Aufwandsmenge

---

- 4 x 400 ml Felgenfolie Spraydosen für 4 Felgen und Ausbesserungsmöglichkeit.

### Hinweise zur Lagerung und Haltbarkeit

---

- Lagerfähigkeit bei +20°C: ungeöffnet 3 Jahre.
- Felgenfolie trocken lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen.

### Erläuterung

---

Die Inhalte dieses Datenblattes basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder internen Tests. Aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen, empfehlen wir stets eine eigene Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die gewünschte Anwendung